



CARACTERISTICAS

- Detector de humo fotoeléctrico de bajo perfil
- Circuito de autoaprendizaje
- Aislador de corto circuito incorporado
- Señal visual de funcionamiento: 2 LED'S
- Certificación EN54 parte 7

ACCESORIOS

Manual de Usuario
Guía de Montaje

ESPECIFICACIONES

Artículo	FDO500
Montaje	Empotrado
LED's	1 rojo: alarma / 1 verde: en operación
Consumo de corriente	Reposo: 250 mA@20Vdc / Alarma: 2 mA@20Vdc
Alimentación	20 VDC
Temperatura de Operación	0°C +50°C
Humedad	93% RH
Peso	70 grs.
Dimensiones	Diámetro: 90 mm / Altura: 31 mm



Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp: 11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558



Oficina regional norte México
Av. Eugenio Garza Sada 2100
Col. Roma 64700 Monterrey, N.L.
Tel. 81 8335-9208



Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro, Lima Perú
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net