



● CARACTERISTICAS

- Lector facial con reconocimiento de huella, RFID
- Pantalla táctil a color 3"
- TCP / IP
- Dimensiones 275 x 100 x 195 mm

● ACCESORIOS

Manual de Usuario



Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558



Oficina regional norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. 81 8335-9208



Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro, Lima Perú
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net

● ESPECIFICACIONES

Artículo	ZK-MULTIBIO700/MF
Capacidad de rostros	500
Capacidad de huellas	2, 000
Capacidad de tarjetas	10,000
Capacidad de transacción	100, 000
Sensor	ZK Sensor óptico antirralladuras
Versión de algoritmo	ZKFace v7,0 y ZKFinger v10.0 / 9,0
Velocidad de verificación	menor a 2 segundos
Métodos de verificación	1:N 1 a 1
Posibilidad de error	Menor de 0.0001%
Mensajes auditivos	En español
Comunicación	RS232/485, USB Host, TCP/IP
Lector RFID	EM Marin125 khz, Mifare opcional
Cámara	Infrarroja de alta resolución integrada
Wiegand	Entrada y Salida Wiegand 26
Puertos de entrada	Sensor de puerta abierta, Pulsador de apertura
Puertos de salida	Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma antidesarme
Pantalla	Color Touch Screen TFT de 3"
Alimentación	12 VDC 3A
Temperatura tolerable	0°C- 45°C
Humedad tolerable	20 - 80%
Dimensiones	275 x 100 x 195 mm
Peso	870 g`



Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558



Oficina regional norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. 81 8335-9208



Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro, Lima Perú
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net