

## XIS-1517

### ● DESCRIPCION

El XIS-1517 está diseñado para la detección de amenazas en paquetes de gran volumen, diseñado para su uso en aduanas, aeropuertos, empresas, zonas de carga y descarga, puertos, y oficinas gubernamentales. Con una baja altura de su banda transportadora de tan sólo 38,3 cm (15 ") por encima del suelo, la carga y descarga pesada es simple.



### ● CARACTERÍSTICAS

- Imágenes en 6 colores
- 9 zooms de cuadrante
- Archivo automático de imágenes (150.000)
- Contador de equipaje
- Imágenes a Color y Blanco / Negro
- Escaneo Continuo
- Zoom continuo de hasta 64x
- Desplazamiento de zoom vertical
- Imagen geométrica Corrección de distorsión
- Función Alta Penetración





● **ESPECIFICACIONES**

Artículo	XIS-1517
Apertura del túnel (W x H)	150 cm x 170.2 cm / 59" x 67"
Dimensiones (L x W x H)	731.2 cm x 259.1 cm x 225.2 cm / 287.9" x 102" x 88.7"
Peso neto	3500 kg (7716 lbs)
Velocidad del transportador	10 cm/s (20 ft or 6m/min) Hacia delante y en reversa
Altura del transportador	38.3 cm (15") Desde el piso
Capacidad de la transportadora	2000 kg (4409 lbs) Carga distribuida uniformemente
Monitor	Dual 24" LCD
Resolución del monitor	1600 x 1200
Requerimientos de energía	110VAC ±10%, 50/60Hz, 15 Amp Max
	220VAC ±10%, 50/60Hz, 10 Amp Max

