



XIS-1517DV 320kV



● DESCRIPCION

El XIS-1517DV 320kV tiene una baja altura en su banda transportadora con tan sólo 35,6 cm (14 ") y puede soportar 3.000 kg (6.600 libras) de carga sin comprometer la velocidad de rendimiento, aumentando la eficiencia y la seguridad de cualquier instalación, ideal para ser instalado en aeropuertos, oficinas de gobierno, aduanas, y en areas de carga y descarga, el XIS-1517DV 320kV ofrece calidad y la tecnología más avanzada en seguridad.



● CARACTERÍSTICAS

- Imágenes en 6 colores
- 9 zooms de cuadrante
- Archivo automático de imágenes (150.000)
- Contador de equipaje
- Imágenes a Color y Blanco / Negro
- Escaneo Continuo
- Zoom continuo de hasta 64x
- Imagen geométrica Corrección de distorsión
- Función Alta Penetración





● **ESPECIFICACIONES**

Artículo	XIS-1517DV 317kV
Apertura del túnel (W x H)	152.4 cm x 170.2 cm / 60" x 67"
Dimensiones (L x W x H)	1116.4 cm x 281.3 cm x 304.8 cm / 440" x 110.7" x 120"
Peso neto	16000 kg (35275 lbs)
Velocidad del transportador	20 cm/s (40 ft or 12m/min) Hacia delante y en reversa
Altura del transportador	35.5 cm (14") Desde el piso
Capacidad de la transportadora	3000 kg (6600 lbs) Carga distribuida uniformemente
Monitor	Dual 24" LCD
Resolución del monitor	1600 x 1200
Requerimientos de energía	200-240 VAC, 50/60 Hz, 100 Amp Max

