

## DS-618SH

**DOWSE**®



### ● CARACTERISTICAS

- Minidomo antivandálico
- 1/3" Sony Exmor CMOS
- Resolución de 1200 TVL
- Lente 3.6 mm
- Autoriris
- D/N, ICR, BLC
- IR hasta 25 mts
- Ajuste 3D



**Oficina central CDMX**  
Becerra No. 70 Col. Tacubaya  
Cp:11870. CDMX, México.  
Tel. 52 55 5611 - 8558



**Oficina regional norte México**  
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle  
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.  
Tel. 81 8335-9208



**Oficina regional pacifico sur Perú**  
Av. Jorge Basadre 255, piso 6  
oficina 603 San Isidro, Lima Perú  
Tel. +51 1 7192079



[contacto@drsecurity.net](mailto:contacto@drsecurity.net)



[www.drsecurity.net](http://www.drsecurity.net)

## ● ESPECIFICACIONES

Artículo	DS-618SH
Sensor	1/3" SONY Exmor CMOS
Lente	3.6 mm
Área de escaneo	4.3 mm x 3.7 mm
Pixeles	1280 x 960
Sistema de TV	PAL / NTSC
Resolución horizontal	1200 TVL
Iluminación mínima	0 Lux (IR encendido)
Relación S/N	≥ 50dB
Obturación electrónica	PAL1/50s-1/10,000s NTSC1/60s-1/10,000s
Función Día y Noche	Activada
Gamma	25m
Temperatura de Operación	-10°C~+50°C
Alimentación	DC 12V±10%
Consumo de corriente	100mA (IR encendido MAX 300mA)
Dimensiones	11mm x 58mm
Peso	259g



**Oficina central CDMX**  
Becerra No. 70 Col. Tacubaya  
Cp:11870. CDMX, México.  
Tel. 52 55 5611 - 8558



**Oficina regional norte México**  
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle  
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.  
Tel. 81 8335-9208



**Oficina regional pacifico sur Perú**  
Av. Jorge Basadre 255, piso 6  
oficina 603 San Isidro, Lima Perú  
Tel. +51 1 7192079



[contacto@drsecurity.net](mailto:contacto@drsecurity.net)



[www.drsecurity.net](http://www.drsecurity.net)