



● CARACTERÍSTICAS

- NVR 16 canales
- 2 Entradas HDD
- Grabación 16 x 1080 30fps
- Puerto HDMI para Display 1080
- Acceso remoto
- Exporta video vía USB
- Sincronización playback de 16 canales



● ESPECIFICACIONES

Producto	NVR Standalone
Resolución Máxima	Local: hasta 4MP; Remoto: hasta 10MP
Número máximo de cámaras	16
Max de dispositivos de video	16
Número Máximo de clientes	Local: 1, Remoto: 2
Visualización de Pantalla	Local: 1, 2, 4, 9, 12, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 2+4, 2+8, Remoto: 1, 2, 4, 9, 12, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 2+4, 2+8
Zoom	Sí
Event Status	Display event status upon alarm or upon connection loss or recovery between server and client
Instant playback	Reproducción instantánea en una ventana de vista en vivo (Cliente remoto)
Control PTZ	Control PTZ, Control de velocidad, 32 Puntos de pre configuración
Joystick	Joystick que soporta USB
Compresión	H.264
Compresión de Audio	PCM, G.711
Protocolo y Servicio de Red	IPv4/v6, TCP, IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP (Server/Client), PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, SNTP, ICMP, ARP, SMTP, UPnP, Disponible en futura actualización del firmware
Ethernet Port	Total de puertos: 2 puerto(s) (LAN 1) No-PoE: 1 puerto(s), Ethernet (1000 Base-T), RJ-45 Conector (LAN 2) No-PoE: 1 puerto(s), Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Conector
Reproducción sincronizada	16 canales
Video Export	AVI, RAW
Sistema Operativo del Cliente	Windows 7, Windows 8
Sistema operativo del servidor	Linux Embebido
Peso	1320g (2.91lb)
Dimensions	(W x H x D): 135mm x 121mm x 251mm (5.3" x 4.8" x 9.9")
Accesorios incluidos	Adaptador de energía
Ventilador	Sí
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Funcionalidad bajo humedad	10% - 85% RH
Acceso Remoto	Estación de Trabajo, Cliente Web, Cliente Móvil
Aprobaciones	CE, FCC, UL (para conjunto de adaptadores de energía)



Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp: 11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558



Oficina regional norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. 81 8335-9208



Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro, Lima Perú
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net